

	Produktspezifikation	
Morgenroth GmbH Spezialbeläge	Hallenboden-Schutzbelag Nadelfilz-Bahnenware EXPO	Stand: 13.10.20

1. Einsatzzweck

EXPO ist eine Nadelfilz-Bahnenware mit wenig Gewicht und feiner textiler Oberfläche. Die große Farbpalette ermöglicht es Ihnen eine dekorative Veranstaltungsfläche zu schaffen.

2. Abmessungen / Technische Daten

Abmessungen:	2,00 m x 50 m
Gesamtgewicht:	380 g/m ² ± 10 %
Beanspruchungsbereich:	Objektbereich Geringer Strapazierwert auf Grund der losen Verlegung und der Qualität.
Nutzschicht:	100 % Polypropylen
Gesamtstärke:	3,5 mm ± 10 %
Rückseite:	transparente Latexappretur

3. Produktprüfungen

Baustoffklasse:	Cfl-S1 schwer entflammbar DIN EN 13501-1 <u>geprüft lose verlegt</u> auf nicht brennbarem Untergrund. Im Verbund mit anderen Materialien (Beschichtungen, Hinterlegungen kann das Brandverhalten ungünstig beeinflusst werden.
-----------------	--

4. Verlegung und Hinweise

Die Bahnen werden lose verlegt. Informieren Sie sich vorab in unserer Verlege- und Pflegeanleitung. Beachten Sie, dass lose verlegte Bodenbeläge eine Welligkeit aufweisen können und dass sie für die Aufnahme von rollenden Lasten (z.B. Rollgerüsten) nicht geeignet sind.

EXPO ist in erster Linie für dekorative Aufgaben zu einem günstigen Preis konzipiert worden. Für eine hochwertige und strapazierfähige Ausstattung mit einem textilen Schutzbelag wählen Sie Nadelfilzplatinen.

Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Teer, Fette, Öle, Kugelschreiber oder Filzstifttinte etc. können zu bleibender Verfärbung führen.

Großflächig verlegte Schutzbeläge können wegen ihrer großen Oberfläche erhebliche Mengen von Neugeruch abgeben, was von einigen Menschen als unangenehm empfunden werden kann.

Änderungen die der Produktverbesserung dienen vorbehalten. © Morgenroth GmbH Spezialbeläge