Ausschreibungs-Empfehlung – EINLAGERUNG von Hallenboden-Schutzbelägen

Einsatzempfehlung für die Einlagerung von Schutzbeläge

Für rationellsten Arbeitsablauf werden die Rollen vom Aufrollgerät unmittelbar auf mobile Lagerwagen gehängt und zum Lagerort gefahren. Bei der nächsten Verlegung wird der Belag direkt vom Lagerwagen aus abgerollt.
Alternativ wird die Ware mit den Belagrollis in das Lager gefahren und auf Lagerständern eingelagert.

Leistungsanforderungen

Es sind Produkte gemäß der anerkannten Regeln der Technik zu liefern, die für die dauerhafte Nutzung vorgesehen sind.

Die Wickelstangen der Lagergeräte müssen kompatibel zu dem Aufrollgerät sein.

Pos. 1 Lagerwagen

Lagerwagen zur Einlagerung und Verlegung von Schutzbelägen
für Warenbreite 2,00 m
Maße: H: 1,97 m B: 2,40 m T: 1,10 m
Fahrbar mit 4 Lenkrollen aus Polyamid, 2 Rollen mit Bremse, 2 ohne Bremse, ohne Wickelstangen
Bis zu 10 Wickelstangen (nach Bedarf) je Lagerwagen als weitere Position bestellen

Pos. 2 Lagerständer fest montiert

Lagerständer fest montiert ohne Rollenaufzug
für Warenbreite 2,00 m
Maße: B: 2,36 m H: 2,55 m T: 0,40 m
Lieferumfang: 2 Seitenteile, ohne Wickelstangen
Bis zu 7 Wickelstangen (nach Bedarf) je Lagerständer als weitere Position bestellen

Pos. 3 Lagerständer freistehend

Lagerständer freistehend ohne Rollenaufzug
für Warenbreite 2,00 m
Maße: B: 2,36 m H: 2,55 m T: 0,75 m
Lieferumfang: 2 Seitenteile, Verbindungsrohre und Diagonalstreben, ohne Wickelstangen
Bis zu 5 Wickelstangen (nach Bedarf) je Lagerständer als weitere Position bestellen

Pos. 4 Wickelstangen

Wickelstange(n) Ø 76 mm für Schutzbeläge passend zu Lagerständer, Lagerwagen und Aufrollgerät,
für Warenbreite 2,00 m. Je Rolle Schutzbelag wird eine Stange benötigt.
Lieferumfang: Wickelstangen mit Anschlag zum Anlegen des Belages, 2 Träger incl. Abrollbremse und Sicherheitsbügel

Pos. 5 Rollenaufzüge zum Höhenversetzen der Rollen am Lagerwagen oder Lagerständer

Mit den Rollenaufzügen werden die schweren Rollen in die oberen Positionen der Lagergeräte verhängt und auch wieder nach unten verbracht. Die leichtgängigen, kurbelbetätigten Rollenaufzüge werden dazu einfach in das Schlitzprofil der Lagergeräte eingehängt. 2 Stück erforderlich.

Pos. 6 Aufsatzpaar zum erhöhten Einhängen des Rollenaufzuges

Damit beim Einsatz von Rollenaufzügen die Rollen weiterhin bis zur obersten Position eingehängt werden können und die Kapazität des Lagergerätes nicht eingeschränkt wird.
1 VE enthält 2 Stück

Pos. 7 Einschubgriffe

Einschubgriffe für die Wickelstange(n) zum sicheren Ein- und Aushängen und
Höhenversetzen der Stangen am Lagerwagen oder Lagerständer (Handschutz).
1 VE enthält 2 Stück

Bezugsquelle:
Morgenroth GmbH Spezialbeläge, Hofer Str. 13, 95632 Wunsiedel
Tel. 09232-991544 E-Mail : info@morgenroth.eu

Produkt im Internet: www.schutzbelag.de > Einlagerung